



LANKO

BUILDING TRUST



ข้อมูลผลิตภัณฑ์

LANKO 612 ACRYLIC

วัสดุอุดรอยต่อประเภทอะคริลิก

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

LANKO 612 ACRYLIC เป็นวัสดุอุดรอยต่อประเภทอะคริลิก ชนิดส่วนผสมเดี่ยว

การใช้งาน

- ใช้สำหรับงานภายใน
- สามารถใช้อุดรอยรั่วก่อนทำสี
- สามารถใช้กับพื้นผิวที่มีลักษณะพรุน
- ใช้ได้กับพื้นผิวหลายประเภท เช่น ไม้ โลหะ กรอบประตู คอนกรีตหินธรรมชาติ และกระเบื้อง

คุณลักษณะ/ คุณสมบัติ

- สำหรับขนาดรอยต่อ 4 - 12 มม.
- ไม่ต้องใช้น้ำยารองพื้น
- มีสีเทา และสีขาวให้เลือกใช้

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

บรรจุภัณฑ์

บรรจุในหลอดแข็ง ขนาด 280 มิลลิลิตร

อายุผลิตภัณฑ์

24 เดือน นับจากวันที่ผลิต หากจัดเก็บอย่างถูกวิธี ภายในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิทและไม่เสียหาย

การเก็บรักษา

จัดเก็บในบริเวณที่แห้ง และไม่โดนแสงแดดโดยตรง

สี

สีเทา และสีขาว

ความหนาแน่น

1.61 กรัม / มิลลิลิตร

ข้อมูลการใช้งาน

ปริมาณการใช้

100 มิลลิลิตร / 1 เมตร ที่รอยต่อขนาด 10 มิลลิเมตร x 10 มิลลิเมตร
(ความกว้างของรอยต่อ x ความลึกของรอยต่อ)

อุณหภูมิแวดล้อม

+5°C ถึง +35°C

ระยะเวลาแห้งหมาด

30 นาที

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

LANKO 612 ACRYLIC

มิถุนายน 2022, Version 02.01

02051404000000114

ข้อมูลพื้นฐานของผลิตภัณฑ์

ข้อมูลทางเทคนิคที่ได้แสดงในเอกสารนี้ได้มาจากการทดสอบในห้องทดลองการวัดค่าจากการใช้งานจริง อาจแตกต่างจากค่าที่ระบุโดยขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุม

ข้อแนะนำเพิ่มเติม หรือข้อจำกัดในการใช้งาน

ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก

ระบบนิเวศ สุขภาพและความปลอดภัย

การทำลายวัสดุต้องทำลายในระบบกำจัดขยะตามข้อบังคับท้องถิ่น สามารถตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพและความปลอดภัย รวมถึงรายละเอียด ข้อควรระวังต่างๆ เช่น คุณสมบัติทางกายภาพ ความเป็นพิษ และเรื่องสิ่งแวดล้อมได้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย

ข้อแนะนำการใช้งาน

การเตรียมพื้นผิว

- พื้นผิวต้องแข็งแรง สะอาด ปราศจากฝุ่น คราบน้ำมัน สี เศษสิ่งสกปรกที่หลุดล่อนได้ง่ายหรือน้ำยาทาแบบ เศษปูนหรือยิปซัม
- สามารถใช้แปรงกึ่ง รัด (เส้นโพลีเอสเตอร์) เพื่อลดความลึกของร่อง

วิธีการใช้งาน/เครื่องมือ

การทารองพื้น

- ควรใช้น้ำยารองพื้น ในกรณีพื้นผิวมีความพรุนมาก

การทำงาน

- ใส่ LANKO 612 ACRYLIC ในปืนยิงกาว ฉีดลงในร่องที่เตรียมไว้
- ใช้เกรียงปัดจุ่มลงในน้ำสบู่ แล้วลูบลงบนผิวของ LANKO 612 ACRYLIC เพื่อให้เนื้อวัสดุติดได้เต็ม และยังเป็นการแต่งผิวหน้าให้เรียบสวยงาม
- ดึงกระดาษกาวออก ในขณะที่วัสดุยังไม่แห้ง

ข้อจำกัดในท้องถิ่น

ผลจากระเบียบข้อบังคับของแต่ละท้องถิ่น อาจส่งผลทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของผลิตภัณฑ์นี้แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ โปรดศึกษาเอกสารข้อมูลสินค้าของท้องถิ่น สำหรับคำอธิบายที่แน่นอนของด้านการประยุกต์ใช้

ข้อมูลกฎหมาย

ข้อมูลที่ระบุในที่นี่และข้อเสนอนั้นๆ เป็นข้อมูลที่ให้โดยอ้างอิงจากความรู้และประสบการณ์ปัจจุบันของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ Sika โดยจะต้องมีการจัดเก็บ ขนย้ายอย่างเหมาะสม และใช้งานภายใต้สภาวะปกติตามคำแนะนำของ Sika ซึ่งในการใช้งานจริงอาจมีความแตกต่างกันของวัสดุ พื้นผิว และสภาพแวดล้อมจริงที่หน้างานทาง Sika จึงไม่สามารถรับรองประสิทธิภาพหรือความเหมาะสมในการใช้งานให้ตรงตามวัตถุประสงค์บางประการได้และจะไม่มีการรับผิดชอบในทางกฎหมายใดๆ ต่อข้อมูลที่ให้ไว้แล้วนี้ หรือจากคำแนะนำที่ให้ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร หรือจากการให้คำปรึกษาใดๆ ผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์นี้จะต้องทำการทดสอบความเหมาะสมในการนำไปใช้งานตามวัตถุประสงค์ อีกทั้ง Sika ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ทั้งนี้การใช้งานผลิตภัณฑ์ของ Sika จะต้องไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สาม คำสั่งซื้อทั้งหมดอยู่ภายใต้เงื่อนไขการขายและการจัดส่งของ Sika ฉบับล่าสุด ผู้ใช้งานจะต้องอ้างอิงข้อมูลทางด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องฉบับล่าสุด ซึ่ง Sika จะส่งเอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ดังกล่าวตามที่ผู้ใช้งานร้องขอ

บริษัท ซิกา (ประเทศไทย) จำกัด

700/37 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี

ถ.บางนา-ตราด กม.57 ต.คลองตำหรุ

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

โทร : + 66 3810 9500

E-mail : sikathai@th.sika.com

www.sika.co.th



ข้อมูลผลิตภัณฑ์

LANKO 612 ACRYLIC

มิถุนายน 2022, Version 02.01

02051404000000114