

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Sarnafast® KTL

แหวนรองโลหะใช้ยึดที่ระยะซ้อนทับกันของแผ่นกันซึมหลังคาสำหรับระบบยึดน็อต

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

แหวนรองทำจากเหล็กกล้าชุบสังกะสี ขึ้นรูปทรงเพชร มีร่องตะขอที่ทำขึ้นเป็นพิเศษเพื่อการยึดเกาะเชิงกลสำหรับแผ่นกันซึมหลังคาเส้นผ่านศูนย์กลางของรูแหวนรองมีขนาด 7.5 มิลลิเมตร

การใช้งาน

ใช้สำหรับยึดที่ระยะซ้อนทับกันของแผ่นกันซึมหลังคา ระบบยึดน็อต ผลิตภัณฑ์นี้ใช้งานร่วมกับผลิตภัณฑ์ Sarnafast® Fastener SBF-6.0 หรือ SBF-S-6.0

อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์นี้ใช้ได้เฉพาะกรณีที่ทำกรยึดระหว่างแผ่นกันซึมและแผ่นฉนวนกันความร้อนแบบแข็ง ไม่อนุญาตให้ใช้ผลิตภัณฑ์นี้กับพื้นผิวแข็งเช่น คอนกรีต

คุณลักษณะ/ คุณประโยชน์

- น้ำหนักเบา
- มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมทั่วไป
- ใช้งานง่ายหากติดตั้งด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม
- สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้

การรับรองมาตรฐาน

- ระบบการจัดการคุณภาพตามมาตรฐาน EN ISO 9001/14001
- การประเมินทางเทคนิคตามมาตรฐาน ETA-08/0262
- การทดสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย Class No. 4470 โดย Factory Mutual

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

บรรจุภัณฑ์

บรรจุจำนวน 250 ชิ้น / กล่อง

อายุผลิตภัณฑ์

Sarnafast® KTL ไม่มีวันหมดอายุ หากจัดเก็บอย่างถูกวิธีภายในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิทและไม่เสียหาย

การเก็บรักษา

Sarnafast® KTL จัดเก็บในบริเวณที่แห้งและไม่โดนแสงแดดโดยตรง

**ขนาด**

82 x 40 มิลลิเมตร รูเส้นผ่านศูนย์กลาง 7.5 มิลลิเมตร ความหนา 1 มิลลิเมตร

ข้อมูลทางเทคนิค**ความต้านทานต่อการกัดกร่อน**

ผ่านการทดสอบความสามารถต้านทานการกัดกร่อนโดยใช้ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Kesternich test) จำนวน 15 รอบ ที่ความเข้มข้นระดับ SFW 2.0 S ตามมาตรฐาน DIN 50018 และมีคุณสมบัติที่ผ่านการทดสอบตามที่ระบุในมาตรฐาน ETAG 006 – D.3.1

ข้อมูลระบบ**โครงสร้างระบบ**

ผลิตภัณฑ์เสริม

- Sarnafast® Fastener SBF-6.0
- Sarnafast® Fastener SBF-S-6.0

ข้อมูลการใช้งาน**อุณหภูมิแวดล้อม**

ต่ำสุด -20 °C / สูงสุด +60 °C

อุณหภูมิของพื้นผิว

ต่ำสุด -30 °C / สูงสุด +60 °C

ข้อมูลพื้นฐานของผลิตภัณฑ์

ข้อมูลทางเทคนิคที่แสดงในเอกสารนี้ได้มาจากการทดสอบในห้องทดลองการวัดค่าจากการใช้งานจริง อาจแตกต่างจากค่าที่ระบุโดยขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุม

ข้อแนะนำเพิ่มเติม หรือข้อจำกัดในการใช้งาน**ข้อพิจารณาทางด้านภูมิศาสตร์และสภาพอากาศ**

สภาพอากาศของหน่วยงานที่เหมาะสมแก่การพิจารณาเลือกใช้ Sarnafast® KTL คือพื้นที่ที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยในแต่ละเดือนไม่น้อยกว่า -50 องศาเซลเซียส สำหรับสภาวะใช้งาน พื้นที่ดังกล่าวต้องมีอุณหภูมิไม่เกิน 50 องศาเซลเซียส

ระบบนิเวศ สุขภาพและความปลอดภัย**ข้อบังคับ (EC) NO 197/26 - REACH**

ผลิตภัณฑ์นี้อยู่ภายใต้ข้อตกลงของกฎข้อที่ 3 ของข้อบังคับองค์การตลาดร่วมยุโรป (EC) เลขที่ 1907/2006 แต่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการควบคุมการวางตลาดของสินค้าภายใต้เหตุการณ์ปกติ หรือเงื่อนไขที่เหมาะสม และสมเหตุสมผล เอกสารข้อมูลด้านความปลอดภัยอยู่ภายใต้ 31 ข้อตกลงกฎข้อบังคับ ไม่ได้เกี่ยวข้องต่อการนำสินค้าเข้าสู่ตลาด , การขนส่งหรือใช้สินค้า เพื่อความปลอดภัย โปรดศึกษาข้อมูลบทความความปลอดภัยบนพื้นฐานความรู้ สินค้านี้ไม่ได้อยู่ภายใต้ SVHC ภายใต้ Annex XIV ของ REACH ข้อบังคับหรือข้อตกลงต่าง ๆ ตามรายการสารอันตรายตามมาตรฐานเคมียุโรป ที่มากกว่า 0.1 % (w/w)

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Sarnafast® KTL

จำนวน 2564, Version 01.01

020945051100002018

ข้อแนะนำการใช้งาน

วิธีการใช้งาน/เครื่องมือ

ในการติดตั้งผลิตภัณฑ์ Sarnafast® KTL ให้ปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานของซิก้า ตลอดจนคำแนะนำในการติดตั้งผลิตภัณฑ์ Sarnafast® KTL โดยแนะนำให้ใช้งานร่วมกับผลิตภัณฑ์ Sarnafast® Fastener SBF-6.0 หรือ SBF-S-6.0 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารประกอบผลิตภัณฑ์ Sarnafast® Fastener SBF-6.0 หรือ SBF-S-6.0

การใช้งาน

ในการติดตั้งผลิตภัณฑ์ ให้ดำเนินการโดยผู้รับเหมางานหลังคาที่มีประสบการณ์และได้รับการฝึกอบรมจากซิก้าเท่านั้น สำหรับการติดตั้งผลิตภัณฑ์ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า 5 °C ต้องจัดให้มีข้อพิจารณาเพิ่มเติมเพื่อการติดตั้งผลิตภัณฑ์โดยอ้างอิงจากข้อกำหนดที่มีการบังคับใช้ในเขตพื้นที่ของหน้างาน

ข้อจำกัดในท้องถิ่น

ผลจากระเบียบข้อบังคับของแต่ละท้องถิ่น อาจส่งผลทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของผลิตภัณฑ์นั้นแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ โปรดศึกษาเอกสารข้อมูลสินค้าของท้องถิ่น สำหรับคำอธิบายที่แน่นอนของด้านการประยุกต์ใช้

ข้อมูลกฎหมาย

ข้อมูลที่ระบุในที่นี่และขอเสนอแนะใดๆ เป็นข้อมูลที่ให้โดยอ้างอิงจากความรู้และประสบการณ์ปัจจุบันของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ Sika โดยจะต้องมีการจัดเก็บ ขนย้ายอย่างเหมาะสม และใช้งานภายใต้สภาวะปกติตามคำแนะนำของ Sika ซึ่งในการใช้งานจริงอาจมีความแตกต่างกันของวัสดุ พื้นผิว และสภาพแวดล้อมจริงที่หน้างานทาง Sika จึงไม่สามารถรับรองประสิทธิภาพหรือความเหมาะสมในการใช้งานให้ตรงตามวัตถุประสงค์บางประการได้และจะไม่มีการรับผิดชอบในทางกฎหมายใดๆ ต่อข้อมูลที่ได้ให้ไว้ หรือจากคำแนะนำที่ให้ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร หรือจากการให้คำปรึกษาใดๆ ผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์นี้จะต้องทำการทดสอบความเหมาะสมในการนำไปใช้งานตามวัตถุประสงค์ อีกทั้ง Sika ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ทั้งนี้การใช้งานผลิตภัณฑ์ของ Sika จะต้องไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สามารถสั่งซื้อทั้งหมดอยู่ภายใต้เงื่อนไขการขายและการจัดส่งของ Sika ฉบับล่าสุด ผู้ใช้งานจะต้องอ้างอิงข้อมูลทางด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องฉบับล่าสุด ซึ่ง Sika จะส่งเอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ดังกล่าวตามที่ผู้ใช้งานร้องขอ

บริษัท ซิก้า (ประเทศไทย) จำกัด

700/37 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี
ถ.บางนา-ตราด กม.57 ต.คลองจั่นเหนือ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทร : + 66 3810 9500
E-mail : sikathai@th.sika.com
www.sika.co.th



ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Sarnafast® KTL
ชั้นวางนม 2564, Version 01.01
020945051100002018

SarnafastKTL-th-TH-(12-2021)-1-1.pdf