

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Sika® Separol® LP

น้ำยาทาแบบ ชนิดน้ำมัน ประเภทแห้งตัวช้า

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

Sika® Separol® LP เป็นน้ำยาทาแบบ ชนิดน้ำมัน สำหรับผิวหน้าคอนกรีต พร้อมกับเพิ่มระยะเวลาการทำงาน

การใช้งาน

น้ำยาทาแบบสำหรับเหล็ก, พลาสติกและไม้ ช่วยให้ง่ายในการถอดแบบและทำความสะอาดแบบหล่อ การใช้ Sika® Separol® LP จะช่วยยืดอายุของแบบหล่อให้ยาวนานขึ้น

คุณลักษณะ/ คุณสมบัติ

- พร้อมใช้งาน
- ใช้งานง่าย
- ไม่เกิดคราบสนิม
- การทำงานเกิดจากปฏิกิริยาทางเคมีและกายภาพพร้อมกัน
- ให้พื้นผิวคอนกรีตที่เรียบเสมอกัน
- ไม่ทำให้เสียการยึดเกาะของการฉาบปูนหรือการทาสีที่ตามมา
- สามารถใช้กับแบบหล่อที่ใช้ในกระบวนการบ่มไอน้ำเช่นเดียวกับแบบไม้ที่ขึ้น
- ระยะเวลาการทำงานนานขึ้นและง่ายในการถอดชิ้นงานออกจากแบบหล่อ

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

บรรจุภัณฑ์	200 ลิตรต่อถัง
อายุผลิตภัณฑ์	24 เดือนนับจากวันที่ผลิต หากจัดเก็บอย่างถูกวิธี ภายในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิทและไม่เสียหาย
การเก็บรักษา	เก็บในที่แห้ง ป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง
ลักษณะของสินค้า/ สี	ของเหลวสีแดง, สีน้ำตาลเข้ม
ความหนาแน่น	0.83 - 0.86 กิโลกรัมต่อลิตร ที่อุณหภูมิ 25°C
ข้อมูลการใช้งาน	
ปริมาณการใช้	แบบหล่อไม้ ใช้ได้ประมาณ 1 ลิตร /18-20 ตร.ม. แบบหล่อโลหะหรือพลาสติก ใช้ได้ประมาณ 1 ลิตร /36-40 ตร.ม. ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นผิว

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Sika® Separol® LP
มีเลขที่ 2566, Version 01.01
021405021000000192

ข้อมูลพื้นฐานของผลิตภัณฑ์

ข้อมูลทางเทคนิคที่แสดงในเอกสารนี้ได้มาจากการทดสอบในห้องทดลองการวัดค่าจากการใช้งานจริง อาจแตกต่างจากค่าที่ระบุโดยขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุม

ข้อแนะนำเพิ่มเติม หรือข้อจำกัดในการใช้งาน

ป้องกันแบบหล่อคอนกรีตที่ทาน้ำยาเสริมใหม่จากฝน Sika® Separol® LP เมื่อแห้งจะทนต่อสภาพอากาศ หลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากการลื่นเมื่อแบบหล่อเปียกฝน สามารถใช้ได้ที่อุณหภูมิต่ำถึง 10°C โดยไม่ชื้นเหนียว

ระบบนิเวศ สุขภาพและความปลอดภัย

การทำลายวัสดุต้องทำลายในระบบกำจัดขยะตามข้อบังคับท้องถิ่น สามารถตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพและความปลอดภัย รวมถึงรายละเอียด ข้อควรระวังต่างๆ เช่น คุณสมบัติทางกายภาพ ความเป็นพิษ และเรื่องสิ่งแวดล้อมได้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย

ข้อแนะนำการใช้งาน

การใช้งาน

ทาหนึ่งชั้นด้วยแปรงหรืออุปกรณ์สเปรย์ บนแบบหล่อที่แห้งหรือชื้น

ข้อจำกัดในท้องถิ่น

ผลจากระเบียบข้อบังคับของแต่ละท้องถิ่น อาจส่งผลทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของผลิตภัณฑ์นี้แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ โปรดศึกษาเอกสารข้อมูลสินค้าของท้องถิ่น สำหรับคำอธิบายที่แน่นอนของด้านการประยุกต์ใช้

ข้อมูลกฎหมาย

ข้อมูลที่ระบุในที่นี้และข้อเสนอแนะใดๆ เป็นข้อมูลที่ให้โดยอ้างอิงจากความรู้และประสบการณ์ปัจจุบันของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ Sika โดยจะต้องมีการจัดเก็บ ขนย้ายอย่างเหมาะสม และใช้งานภายใต้สภาวะปกติตามคำแนะนำของ Sika ซึ่งในการใช้งานจริงอาจมีความแตกต่างกันของวัสดุ พื้นผิว และสภาพแวดล้อมจริงที่หน้างานทาง Sika จึงไม่สามารถรับรองประสิทธิภาพหรือความเหมาะสมในการใช้งานให้ตรงตามวัตถุประสงค์บางประการได้และจะไม่มีการรับผิดชอบในทางกฎหมายใดๆ ต่อข้อมูลที่ให้ไว้แล้วนี้ หรือจากคำแนะนำที่ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร หรือจากการให้คำปรึกษาใดๆ ผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์นี้จะต้องทำการทดสอบความเหมาะสมในการนำไปใช้งานตามวัตถุประสงค์ อีกทั้ง Sika ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ทั้งนี้การใช้งานผลิตภัณฑ์ของ Sika จะต้องไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สาม คำสั่งซื้อทั้งหมดอยู่ภายใต้เงื่อนไขการขายและการจัดส่งของ Sika ฉบับล่าสุด ผู้ใช้งานจะต้องอ้างอิงข้อมูลทางด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องฉบับล่าสุด ซึ่ง Sika จะส่งเอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ดังกล่าวตามที่ผู้ใช้งานร้องขอ

บริษัท ซิกา (ประเทศไทย) จำกัด

700/37 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี

ถ.บางนา-ตราด กม.57 ต.คลองตำหรุ

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

โทร : + 66 3810 9500

E-mail : sikathai@th.sika.com

www.sika.co.th



ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Sika® Separol® LP

มีถุนายน 2566, Version 01.01

021405021000000192

SikaSeparolLP-th-TH-(06-2023)-1-1.pdf