

**สินค้าใหม่**  
มาใหม่ มาแรง



ใช้งานได้กับกระเบื้อง  
ทุกชนิด

### SikaTile®-940 Injectile Fix

น้ำยาซ่อมแซมโพรงใต้กระเบื้อง

- ซ่อมแซมโดยไม่ต้องรื้อกระเบื้องเดิม
- ใช้ได้กับกระเบื้องทุกประเภท
- ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม

ขนาดกระเบื้อง กระเบื้องทุกชนิด ทุกขนาด



ติดตั้งง่าย



ประหยัดค่าใช้จ่าย  
ในการซ่อมแซม



ขัดคราบได้ง่าย

### SikaTile®-950 Care Cleaner

น้ำยาทำความสะอาดกระเบื้อง และคราบซีเมนต์

- ขัดคราบของซีเมนต์/ปูน และคราบขาว
- ใช้งานง่าย ไม่ทำลายพื้นผิว
- ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน และประหยัด คຸ້ມคຳ

พื้นผิวที่ใช้งาน หลากหลายพื้นผิว



ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน  
กลิ่นไม่ฉุน



ประหยัด  
คຸ້ມคຳ



พื้น และผนัง  
ภายนอก-ภายใน

### SikaTile®-960 Grout Seal

น้ำยาเคลือบยึดอายุการใช้งานร่องยาแนว

- รักษาร่องยาแนว ให้สวยงามยาวนาน
- ยึดอายุการใช้งานของยาแนว
- ป้องกันเชื้อรา ราดำ

บริเวณที่ใช้งาน ร่องกระเบื้องยาแนว



ป้องกันน้ำซึม  
ผ่านได้ดี



ปลอดภัย  
ต่อผู้ใช้งาน



#### คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์

อัตราการใช้งาน ขึ้นอยู่กับชนิดของกระเบื้อง ขนาดน้ำหนักของกระเบื้อง ความลึกหรือความขรุขระของแผ่นกระเบื้อง ลักษณะพื้นผิว และ ความหนาที่บ่าด

สามารถติดต่อขอคำแนะนำ ปรึกษาการใช้งาน และ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ณ จุดขายผลิตภัณฑ์ หรือ อีเมล [information@th.sika.com](mailto:information@th.sika.com)

แอดไลน์สะสมแต้ม  
รับสิทธิพิเศษ



สแกนเลย

LINE @sikamember

[tha.sika.com](http://tha.sika.com)



Sika Thailand

BUILDING TRUST



**เปลี่ยน**  
**เพื่อสิ่งที่ดีกว่า**  
ติดตั้งกระเบื้องได้ ใหญ่กว่าเดิม



ตอนนี้  
เปลี่ยนเป็น  
ซิก้าไทล์ SikaTile®



## SikaTile®-310 Lite

กาวซีเมนต์กระเบื้องเซรามิก ดินเผา

- สำหรับปูกระเบื้องดูดซึมน้ำ เช่น เซรามิก, ดินเผา
- ผสมง่าย กวนสั้นมือ ทำงานสะดวก
- ทำความสะอาดง่าย ไม่เลอะเทอะ

ขนาดกระเบื้อง **40 x 40 ซม.**



ใช้งานบริเวณ  
พื้น-ผนัง ภายใน  
และพื้นภายนอก



ใช้งานสะดวก  
ไม่ต้องใช้น้ำ  
กระเบื้องก่อนปู



## SikaTile®-340 Standard

กาวซีเมนต์กระเบื้องเซรามิก แกรนิตโต้

- ใช้ได้ทั้งบนพื้น ผนังภายใน และพื้นภายนอก
- ปรับแต่งแนวกระเบื้องได้ภายใน 15 นาที
- ไม่มีสารระเหยที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ขนาดกระเบื้อง **60 x 60 ซม.**



ใช้งานบริเวณ  
พื้น-ผนัง ภายใน  
และพื้นภายนอก



ปรับแต่ง  
แนวกระเบื้องได้  
ภายใน 15 นาที

ได้รับการรับรอง ANSI 118.1



## SikaTile®-350 Performance

กาวซีเมนต์กระเบื้องพอร์ซเลน แกรนิตโต้

- เหมาะสำหรับกระเบื้องดูดซึมน้ำต่ำขนาดใหญ่
- ปาดสั้น เนื้อละเอียด ใช้งานง่าย
- ใต้รับมาตรฐานชั้นน้ำในไทย และต่างประเทศ

ขนาดกระเบื้อง **90 x 90 ซม.**



ใช้งานบริเวณ  
พื้นผนังภายใน  
และพื้นภายนอก



ปรับแต่ง  
แนวกระเบื้องได้  
ภายใน 15 นาที

ได้รับการรับรอง  
ANSI 118.1  
EN 12004 C1TE  
LEED&WELL



มท. 2703-2559  
ชั้นคุณภาพทั่วไป



## SikaTile®-360 XL

กาวซีเมนต์คุณภาพสูง สำหรับกระเบื้องแผ่นใหญ่

- เหมาะสำหรับกระเบื้องดูดซึมน้ำต่ำขนาดใหญ่
- ยึดเกาะดีเยี่ยม กระเบื้องไม่ลื่นขณะทำงาน
- ปูกระเบื้องเซรามิก และดินเผาในสระว่ายน้ำขนาดเล็กได้

ขนาดกระเบื้อง **100 x 100 ซม.**



ใช้งานบริเวณ  
พื้นและผนัง  
ภายใน ภายนอก



ติดผนัง ไม่ลื่นไหล  
ขณะทำงาน

ได้รับการรับรอง  
ANSI 118.1  
EN 12004 C1TE  
LEED&WELL



มท. 2703-2559  
ชั้นคุณภาพทั่วไป



## SikaTile®-370 XL Multi Purpose

กาวซีเมนต์คุณภาพสูง ใช้งานนอกประสงก์

- ปูกับกระเบื้องเดิมได้ ยึดเกาะดีเยี่ยม
- บริเวณน้ำแช่แข็ง เช่น สระว่ายน้ำ
- ใช้งานได้ดีบนพื้นผิวที่หลากหลาย

ขนาดกระเบื้อง **กระเบื้องทุกชนิด ทุกขนาด**

ได้รับการรับรอง  
ANSI 118.4  
EN 12004 C2TE



มท. 2703-2559  
ชั้นคุณภาพสูง



ใช้งานบริเวณ  
พื้น และผนัง  
ภายใน ภายนอก



รับแรงสั่นสะเทือน  
ได้ดีเยี่ยม



ขาว White  
เทา Grey



## SikaTile®-720 Easy Fix

กาวปูกระเบื้องสำเร็จรูป พร้อมใช้งาน

- สำหรับงานซ่อมแซม ตกแต่งกระเบื้องทั่วไป
- ปูกับบนกระเบื้องเดิมได้
- ประหยัดเวลา แห้งไว

พื้นผิวที่ใช้งาน **หลากหลายพื้นผิว**



ปูกับ  
กระเบื้องเดิมได้



ยึดเกาะดีเยี่ยม



## SikaTile®-630 TG Wide Gap

ร่องกระเบื้อง **1 - 6 มม.**

- สูตรพรีเมียม ป้องกันเชื้อรา, ราดำ
- ป้องกันน้ำซึมผ่าน
- ลดคราบสกปรกฝังแน่น
- แข็งแรง ยึดเกาะดี ทนทานต่อการแตกร้าว



01 ขาวดิบ  
Snow White



02 เทาเงิน  
Silver Grey



03 เทา  
Grey



04 เทาแกรนิต  
Granite



05 ดำช็อคกลาง  
Midnight Black



06 ครีมอัลมอนด์  
Cream Almond



07 ครีมแมปเปิล  
Cream Maple



08 ครีมข้าวโพด  
Corn Silk



09 ไม้  
Wood



10 ไม้ตาลสีทอง  
Gold Teak

ได้รับการรับรอง  
ANSI 118.6/ EN 13888 CG2WA



## SikaTile®-670 TG Pool

กาวยาแนวสระว่ายน้ำ

- เหมาะสำหรับบริเวณที่เปียกชื้น และแช่น้ำตลอดเวลา
- ลดการดูดซึมน้ำ และทนต่อรังสียูวี
- ทนต่อสารเคมีในสระว่ายน้ำ

ร่องกระเบื้อง **2 - 10 มม.**

ได้รับการรับรอง ANSI 118.7



มีส่วนผสมของโบไฮไซด์  
ป้องกันการเติบโต  
ของเชื้อรา เชื้อโรคต่างๆ



ทนการกัดกร่อน  
ของสารเคมี



ขาว White  
เทาแกรนิต  
Granite Grey



## SikaTile®-860 TG Epoxy

กาวยาแนว และกาวติดกระเบื้องอีพ็อกซี

- ทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมี และคราบต่างๆ
- สามารถใช้เป็นกาวปูกระเบื้องได้
- เหมาะสำหรับบริเวณที่ต้องแช่น้ำอย่างต่อเนื่อง
- เหมาะสำหรับบริเวณที่ต้องการสุขอนามัยสูง เช่น โรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรม

ร่องกระเบื้อง **1 - 15 มม.**

ได้รับการรับรอง ANSI 118.3



เหมาะกับบริเวณ  
ที่สัมผัสกับน้ำ  
ต่อเนื่อง



ทนการกัดกร่อน  
ของสารเคมี



ขาว White  
เทาแกรนิต  
Granite Grey