



Davco

BUILDING TRUST



ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Davco EASY FIX

กาวปูกระเบื้องพร้อมใช้

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

Davco EASY FIX เป็นกาวปูกระเบื้องพร้อมใช้ สำหรับงานซ่อมแซม ตกแต่งกระเบื้องทั่วไป

การใช้งาน

- งานภายใน
- ใช้กับกระเบื้องทั่วไป บนพื้นผิวต่างๆ
- ใช้ปูทับบนกระเบื้องเดิมได้

คุณลักษณะ/ คุณสมบัติ

- เหมาะสำหรับงานซ่อมแซม
- ค่าการยึดเกาะดีเยี่ยม
- แห้งเร็ว และใช้งานง่าย
- มีความยืดหยุ่น

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

| | |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| บรรจุภัณฑ์ | 5 กก. / กระป๋อง |
| อายุผลิตภัณฑ์ | 12 เดือน นับจากวันที่ผลิต หากจัดเก็บอย่างถูกวิธี ภายในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิทและไม่เสียหาย |
| การเก็บรักษา | จัดเก็บในบริเวณที่แห้ง และไม่โดนแสงแดดโดยตรง |
| ความหนาแน่น | 1.4 - 1.5 กก. / ลิตร |
| ค่าความเป็นกรด-ด่าง | 8 - 10 |

ข้อมูลทางเทคนิค

| | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|-----------|
| ค่ากำลังรับแรงยึดเกาะต่อแรงดึง | ค่าการยึดเกาะเริ่มต้น | > 1 MPa |
| | ค่าการยึดเกาะหลังผ่านการบ่มความร้อน | > 1 MPa |
| | ค่าการยึดเกาะ หลังจาก 20 นาที | ≥ 0.5 MPa |

ข้อมูลการใช้งาน

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| อุณหภูมิแวดล้อม | +5°C ถึง +35°C |
| ระยะเวลาทำงาน | 25 - 30 นาที (ที่อุณหภูมิ 25°C) |
| ระยะเวลาที่ยังสามารถแก้ไขงานได้ | 25 - 30 นาที (ที่อุณหภูมิ 25°C) |

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Davco EASY FIX

มกราคม 2021, Version 01.01

02171020000000036

ข้อมูลพื้นฐานของผลิตภัณฑ์

ข้อมูลทางเทคนิคที่ได้แสดงในเอกสารนี้ได้มาจากการทดสอบในห้องทดลองการวัดค่าจากการใช้งานจริง อาจแตกต่างจากค่าที่ระบุโดยขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุม

ระบบนิเวศ สุขภาพและความปลอดภัย

การทำลายวัสดุต้องทำลายในระบบกำจัดขยะตามข้อบังคับท้องถิ่น สามารถตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพและความปลอดภัย รวมถึงรายละเอียด ข้อควรระวังต่างๆ เช่น คุณสมบัติทางกายภาพ ความเป็นพิษ และเรื่องสิ่งแวดล้อมได้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย

ข้อแนะนำการใช้งาน

คุณภาพของพื้นผิว/การเตรียมพื้นผิวก่อนทำงาน

- พื้นผิวต้องแข็งแรง สะอาด ปราศจากฝุ่น คราบน้ำมัน สี เศษสิ่งสกปรก ที่หลุดล่อนได้ง่ายหรือน้ำยาทาแบบ เศษปูนหรือยิปซัม
- คอนกรีตใหม่ ต้องทิ้งไว้ให้เซตตัว อย่างน้อย 28 วัน
- ปูนฉาบใหม่ควรมีอายุอย่างน้อย 7 วัน

การผสม

- เป็นผลิตภัณฑ์พร้อมใช้ ไม่ต้องผสมน้ำ
- คนให้เข้ากันก่อนการใช้งาน

การใช้งาน

- ใช้เกรียงหรือปาดกาวปุกระเบื้องลงบนพื้นผิวที่เตรียมไว้
- ในกรณีที่ด้านหลังกระเบื้องมีผิวขรุขระ ไม่เรียบ ให้ปาด Davco EASY FIX ลงบนหลังกระเบื้องด้วย
- กดกระเบื้องลงบนพื้นผิว
- ทำความสะอาดกระเบื้องและทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง ก่อนทำการยาแนว

ข้อจำกัดในท้องถิ่น

ผลการกระเบื้องข้อบังคับของแต่ละท้องถิ่น อาจส่งผลทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของผลิตภัณฑ์นั้นแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ โปรดศึกษาเอกสารข้อมูลสินค้าของท้องถิ่น สำหรับคำอธิบายที่แน่นอนของด้านการประยุกต์ใช้

บริษัท ซิกา (ประเทศไทย) จำกัด

700/37 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี

ถ.บางนา-ตราด กม.57 ต.คลองตำหรุ

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

โทร : + 66 3810 9500

E-mail : sikathai@th.sika.com

www.sika.co.th



ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Davco EASY FIX

มกราคม 2021, Version 01.01

02171020000000036

ข้อมูลกฎหมาย

ข้อมูลที่ระบุในที่นี่และข้อเสนอแนะใดๆ เป็นข้อมูลที่ให้โดยอ้างอิงจากความรู้และประสบการณ์ปัจจุบันของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ Sika โดยจะต้องมีการจัดเก็บ ขนย้ายอย่างเหมาะสม และใช้งานภายใต้สภาวะปกติตามคำแนะนำของ Sika ซึ่งในการใช้งานจริงอาจมีความแตกต่างกันของวัสดุ พื้นผิว และสภาพแวดล้อมจริงที่หน้างานทาง Sika จึงไม่สามารถรับรองประสิทธิภาพหรือความเหมาะสมในการใช้งานให้ตรงตามวัตถุประสงค์บางประการได้และจะไม่มีการรับผิดชอบในทางกฎหมายใดๆ ต่อข้อมูลที่ได้ให้ไว้ หรือจากคำแนะนำที่ให้ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร หรือจากการให้คำปรึกษาใดๆ ผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์นี้จะต้องทำการทดสอบความเหมาะสมในการนำไปใช้งานตามวัตถุประสงค์ อีกทั้ง Sika ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ทั้งนี้การใช้งานผลิตภัณฑ์ของ Sika จะต้องไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สาม คำสั่งซื้อทั้งหมดอยู่ภายใต้เงื่อนไขการขายและการจัดส่งของ Sika ฉบับล่าสุด ผู้ใช้งานจะต้องอ้างอิงข้อมูลทางด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องฉบับล่าสุด ซึ่ง Sika จะส่งเอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ดังกล่าวตามที่ผู้ใช้งานร้องขอ

DavcoEASYFIX-th-THDAVCO-(01-2021)-1-1.pdf