



BUILDING TRUST



ข้อมูลผลิตภัณฑ์

LANKO 107 WALL PUTTY

หมั้นโป้ว อะคริลิก

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

LANKO 107 WALL PUTTY เป็นหมั้นโป้วอะคริลิก พร้อมใช้งาน สำหรับแก้ไขข้อบกพร่องของผนังและฝ้า อุดรอยร้าวขนาดเล็ก เช่น รอยหัวตะปู ร่อง ฟองอากาศ และรอยแตกร้าว แห้งเร็ว ชัดแต่งง่าย ทนทาน ไม่แตกกะเทาะหรือหลุดล่อนง่าย

การใช้งาน

- LANKO 107 WALL PUTTY ใช้ได้กับผนังและฝ้า ภายในและภายนอกอาคาร
- LANKO 107 WALL PUTTY ใช้ได้บนพื้นผิวคอนกรีต อิฐ อิฐมวลเบา และไม้

คุณลักษณะ/ คุณประโยชน์

- สำเร็จรูป พร้อมใช้งาน
- แห้งเร็ว
- ไม่หดตัว
- ยึดเกาะดี
- ป้องกันราดำ
- ชัดแต่งง่าย ไม่แตกกะเทาะ ทาสีทับได้

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ส่วนประกอบหลักทางเคมี	เรซินสังเคราะห์ สารเติมเต็มและสารผสมเพิ่ม
บรรจุภัณฑ์	1.5 กก. / กระป๋อง, 5 กก. / กระป๋อง
ลักษณะของสินค้า/ สี	เนื้อครีมสีขาว
อายุผลิตภัณฑ์	12 เดือน นับจากวันที่ผลิต หากจัดเก็บอย่างถูกวิธี ภายในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิทและไม่เสียหาย
การเก็บรักษา	จัดเก็บในบริเวณที่แห้ง และไม่โดนแสงแดดโดยตรง
ความหนาแน่น	1.7 - 1.8 กก. / ลิตร
ค่าความเป็นกรด-ด่าง	8 - 10
ข้อมูลทางเทคนิค	
ค่ากำลังรับแรงยึดเกาะต่อแรงดึง	≥ 0.5 MPa ที่ 28 วัน (ที่ความหนา 1 มม.)

ข้อมูลการใช้งาน

ความหนาต่อชั้น	0.3 - 4 มม.
อุณหภูมิแวดล้อม	10°C - 35°C
ระยะเวลาในการรอเพื่อเคลือบทับ	~24 ชั่วโมง

ข้อมูลพื้นฐานของผลิตภัณฑ์

ข้อมูลทางเทคนิคที่ได้แสดงในเอกสารนี้ได้มาจากการทดสอบในห้องทดลองการวัดค่าจากการใช้งานจริง อาจแตกต่างจากค่าที่ระบุโดยขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุม

ข้อแนะนำเพิ่มเติม หรือข้อจำกัดในการใช้งาน

- ไม่ควรใช้กับพื้นผิวที่เปียกชื้น
- ห้ามเติมน้ำ หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพิ่ม
- ไม่เหมาะสำหรับรอยต่อที่มีการเคลื่อนตัว

ระบบนิเวศ สุขภาพและความปลอดภัย

การทำลายวัสดุต้องทำลายในระบบกำจัดขยะตามข้อบังคับท้องถิ่น สามารถตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพและความปลอดภัย รวมถึงรายละเอียด ข้อควรระวังต่างๆ เช่น คุณสมบัติทางกายภาพ ความเป็นพิษ และเรื่องสิ่งแวดล้อมได้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย

ข้อแนะนำการใช้งาน

คุณภาพของพื้นผิว/การเตรียมพื้นผิวก่อนทำงาน

พื้นผิวต้องสะอาดและปราศจากฝุ่น คราบไขมัน สี เศษสิ่งสกปรก ที่หลุดล่อนได้ง่าย สก๊อตหรือเจียรรอยตะขี้แบบ หรือสันที่นูนหนา ที่จะแต่งผิวออก

การผสม

LANKO 107 WALL PUTTY เป็นผลิตภัณฑ์พร้อมใช้งาน ไม่ต้องผสมน้ำ หรือสารเคมีใดๆ เพิ่ม

บริษัท ซิกา (ประเทศไทย) จำกัด
700/37 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี
ถ.บางนา-ตราด กม.57 ต.คลองตำหรุ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทร : + 66 3810 9500
E-mail : sikathai@th.sika.com
www.sika.co.th



ข้อมูลผลิตภัณฑ์

LANKO 107 WALL PUTTY
ธันวาคม 2020, Version 02.01
021825201000000005

การใช้งาน

โป๊ว LANKO 107 WALL PUTTY ด้วยเกรียงโป๊ว โดยสามารถ ทำความหนาได้ 0.3 - 4 มม. สำหรับรอยแตก ร้าว รู หรือร่อง ขนาดใหญ่กว่า 4 มม. ให้โป๊วเป็นชั้นๆ โดยต้องรอให้แต่ละชั้นแห้งก่อน จึงทำการโป๊วชั้นต่อไป ทิ้งไว้ให้แห้งประมาณ 10 - 30 นาที จึงสามารถใช้กระดาษทรายขัดให้เรียบได้ ทั้งระยะเวลา 24 ชั่วโมง ให้แห้งสนิทก่อนทำการตกแต่งต่อไป

ข้อจำกัดในท้องถิ่น

ผลจากระเบียบข้อบังคับของแต่ละท้องถิ่น อาจส่งผลทำให้ ประสิทธิภาพการทำงานของผลิตภัณฑ์นี้แตกต่างกันไปในแต่ละ ประเทศ โปรดศึกษาเอกสารข้อมูลสินค้าของท้องถิ่น สำหรับ คำอธิบายที่แน่นอนของด้านการประยุกต์ใช้

ข้อมูลกฎหมาย

ข้อมูลทีระบุในที่นี่และข้อเสนอแนะใดๆ เป็นข้อมูลที่ให้อย่างอิง จากความรู้และประสบการณ์ปัจจุบันของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ Sika โดยจะต้องมีการจัดเก็บ ขนย้ายอย่างเหมาะสม และใช้งานภายใต้ สภาวะปกติตามคำแนะนำของ Sika ซึ่งในการใช้งานจริงอาจมี ความแตกต่างกันของวัสดุ พื้นผิว และสภาพแวดล้อมจริงที่หน้างาน ทาง Sika จึงไม่สามารถรับรองประสิทธิภาพหรือความเหมาะสม ในการใช้งานให้ตรงตามวัตถุประสงค์บางประการได้และจะไม่มีการ รับผิดชอบในทางกฎหมายใดๆ ต่อข้อมูลที่ให้ไว้วันนี้ หรือจาก คำแนะนำที่ให้ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร หรือจากการให้คำปรึกษาใดๆ ผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์นี้จะต้องทำการทดสอบความเหมาะสมในการนำ ไปใช้งานตามวัตถุประสงค์ อีกทั้ง Sika ขอสงวนสิทธิ์ในการ เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ทั้งนี้การใช้งาน ผลิตภัณฑ์ของ Sika จะต้องไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สาม คำสั่งซื้อทั้งหมดอยู่ภายใต้เงื่อนไขการขายและการจัดส่งของ Sika ฉบับล่าสุด ผู้ใช้งานจะต้องอ้างอิงข้อมูลทางด้านเทคนิคของ ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องฉบับล่าสุด ซึ่ง Sika จะส่งเอกสารข้อมูล ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวตามที่ผู้ใช้งานร้องขอ

LANKO107WALLPUTTY-th-THLANKO(12-2020)-2-1.pdf