

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

SikaWall®-720 E

ครีมฉาบซ่อมเอนกประสงค์ 2 in1 สำหรับฉาบผนังและอุดรอยร้าวภายในอาคาร

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

SikaWall®-720 E เป็นครีมซ่อมผนังชนิดอะคริลิก พร้อมใช้งานสำหรับงานภายในอาคาร
ออกแบบมาเพื่อใช้สำหรับงานสกริมโค้ทผิวผนังและอุดรอยแตกร้าว
ช่วยให้พื้นผิวเรียบเนียน พร้อมสำหรับการทาสี

การใช้งาน

- เหมาะสำหรับงานซ่อมแซมผนังภายใน
- อุดรอยแตกร้าวขนาดเล็ก
- อุดรูตะปูและรูขนาดเล็ก
- ปรับผิวผนังที่ขรุขระหรือไม่เรียบ
- สกริมโค้ทผิวก่อนการทาสี
- ซ่อมแซมบริเวณที่สีลอกหล่อน

คุณลักษณะ/ คุณสมบัติ

- พร้อมใช้งาน เหมาะกับงาน DIY
- แห้งเร็ว
- ยึดเกาะดีเยี่ยม
- การหดตัวต่ำ
- ใช้งานง่าย
- ชัดแต่งง่าย
- สีขาว กลมกลืนกับสีทาทับได้ดี

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

บรรจุภัณฑ์	250 กรัม/หลอด, 45 หลอด/กล่อง
ลักษณะของสินค้า/ สี	ครีมสีขาว
อายุผลิตภัณฑ์	12 เดือน นับจากวันที่ผลิต หากจัดเก็บอย่างถูกวิธี ภายในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิทและไม่เสียหาย
การเก็บรักษา	จัดเก็บในบริเวณที่แห้ง อุณหภูมิระหว่าง +5°C ถึง +25°C และไม่โดนแสงแดดโดยตรง
ค่าความเป็นกรด-ด่าง	11
ข้อมูลทางเทคนิค	
ค่ากำลังรับแรงยึดเกาะต่อแรงดึง	0.4 Mpa
ความหนาแน่นต่อการตัด	100 mm Round bar

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

SikaWall®-720 E

กันยายน 2569, Version 01.01

021840303000000045

ข้อมูลการใช้งาน

ความหนาต่อน้ำ

0.5-1.0 มม. ต่อบน, ไม่ควรหนาเกิน 1 มม. ในการทาเพียงครั้งเดียว

ระยะเวลาในการรอเพื่อเคลือบ

~24 ชม.

ข้อมูลพื้นฐานของผลิตภัณฑ์

ข้อมูลทางเทคนิคที่แสดงในเอกสารนี้ได้มาจากการทดสอบในห้องทดลองการวัดค่าจากการใช้งานจริง อาจแตกต่างจากค่าที่ระบุโดยขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุม

ข้อแนะนำเพิ่มเติม หรือข้อจำกัดในการใช้งาน

- อุณหภูมิขณะใช้งาน 5°C - 30°C
- ความหนาของการฉาบบนไม่ควรเกิน 0.5 - 1.0 มม. ต่อบน
- ห้ามใช้งานบนพื้นผิวที่เปียกชื้น
- ห้ามเติมน้ำหรือผลิตภัณฑ์อื่นผสม
- ไม่เหมาะสำหรับรอยต่อที่มีการเคลื่อนตัว (Movement Joint)

ระบบนิเวศ สุขภาพและความปลอดภัย

การทำลายวัสดุต้องทำลายในระบบกำจัดขยะตามข้อบังคับท้องถิ่น สามารถตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพและความปลอดภัย รวมถึงรายละเอียด ข้อควรระวังต่างๆ เช่น คุณสมบัติทางกายภาพความเป็นพิษ และเรื่องสิ่งแวดล้อมได้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย

ข้อแนะนำการใช้งาน

คุณภาพของพื้นผิว/การเตรียมพื้นผิวก่อนทำงาน

- พื้นผิวต้องแข็งแรง สะอาด ปราศจากฝุ่น คราบน้ำมัน และแหล่งสนิม
- ควรกำจัดส่วนเกิน รอยต่อ หรือขอบที่ไม่เรียบออกก่อน เพื่อให้ผิวเรียบเสมอกัน

การผสม

SikaWall®-720 E เป็นผลิตภัณฑ์พร้อมใช้งาน ไม่ต้องเติมน้ำหรือผสมวัสดุอื่นใด

วิธีการใช้งาน/เครื่องมือ

- อุดรอยแตกด้วย SikaWall®-720 E โดยใช้เกรียงโป๊วหรือใบปาด
- ฉาบหรือปาดบางๆ คลุมบริเวณที่ซ่อมเพื่อเกลี่ยขอบให้กลมกลืน
- รอให้ชั้นแรกแห้งอย่างน้อย 20 นาที ก่อนฉาบชั้นที่สอง
- ฉาบแต่งผิวชั้นสุดท้าย (หากจำเป็น) จากนั้นใช้กระดาษทรายขัดเบาๆ เพื่อให้ได้พื้นผิวเรียบเนียน

ข้อจำกัดในท้องถิ่น

ผลจากระเบียบข้อบังคับของแต่ละท้องถิ่น อาจส่งผลทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของผลิตภัณฑ์นี้แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ โปรดศึกษาเอกสารข้อมูลสินค้าของท้องถิ่น สำหรับคำอธิบายที่แน่นอนของด้านการประยุกต์ใช้

ข้อมูลกฎหมาย

ข้อมูลที่ระบุในนี้และข้อเสนอนี้ใดๆ เป็นข้อมูลที่ให้โดยอ้างอิงจากความรู้และประสบการณ์ปัจจุบันของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ Sika โดยจะต้องมีการจัดเก็บ ขนย้ายอย่างเหมาะสม และใช้งานภายใต้สภาวะปกติตามคำแนะนำของ Sika ซึ่งในการใช้งานจริงอาจมีความแตกต่างกันของวัสดุ พื้นผิว และสภาพแวดล้อมจริงที่หน้างานทาง Sika จึงไม่สามารถรับรองประสิทธิภาพหรือความเหมาะสมในการใช้งานให้ตรงตามวัตถุประสงค์บางประการได้และจะไม่มีการรับผิดชอบในทางกฎหมายใดๆ ต่อข้อมูลที่ให้ไว้ หรือจากคำแนะนำที่ให้ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร หรือจากการให้คำปรึกษาใดๆ ผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์นี้จะต้องทำการทดสอบความเหมาะสมในการนำไปใช้งานตามวัตถุประสงค์ อีกทั้ง Sika ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ทั้งนี้การใช้งานผลิตภัณฑ์ของ Sika จะต้องไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สาม คำสั่งซื้อทั้งหมดอยู่ภายใต้เงื่อนไขการขายและการจัดส่งของ Sika ฉบับล่าสุด ผู้ใช้งานจะต้องอ้างอิงถึงข้อมูลทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องฉบับล่าสุด ซึ่ง Sika จะส่งเอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ดังกล่าวตามที่ผู้ใช้งานร้องขอ

บริษัท ซิกา (ประเทศไทย) จำกัด

700/37 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี
ถ.บางนา-ตราด กม.57 ต.คลองตำหรุ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทร : + 66 3810 9500
E-mail : sikathai@th.sika.com
www.sika.co.th



ข้อมูลผลิตภัณฑ์

SikaWall®-720 E

กันยายน 2569, Version 01.01
02184030300000045

SikaWall-720E-th-TH-(09-2026)-1-1.pdf

