



LANKO

BUILDING TRUST



## ข้อมูลผลิตภัณฑ์

# LANKO 261 POWER SEAL TAPE

## เทปกาวบิวทิลแรงยึดติดสูง

### รายละเอียดผลิตภัณฑ์

LANKO 261 POWER SEAL TAPE เป็นเทปกาวสำเร็จรูปผลิตจากยางบิวทิล เคลือบด้วยฟิล์มโลหะอลูมิเนียม

### การใช้งาน

LANKO 261 POWER SEAL TAPE ใช้ในการปิดรอยต่อและซ่อมแซมเพื่อป้องกันน้ำซึมผ่านบน:

- บริเวณหลังคา รวมถึงงานหลังคาเหล็ก (Metal Sheet)
- ผนังอาคาร
- รอยแตกร้าวของหลังคา
- รอยรั่วของรางน้ำฝน
- ปล่องไฟและหลังคาแผ่นใส
- ท่อแอร์
- รถบ้านและรถพ่วง
- ออฟฟิศแบบคอนเทนเนอร์
- งานเดินท่อ

### ข้อมูลผลิตภัณฑ์

#### ส่วนประกอบหลักทางเคมี

สารประกอบยางบิวทิล

#### บรรจุภัณฑ์

ความยาวของม้วน

ความกว้างของม้วน

จำนวนม้วนต่อกล่อง

3 ม.

100 มม.

12

3 ม.

300 มม.

4

#### อายุผลิตภัณฑ์

72 เดือน นับจากวันที่ผลิต หากจัดเก็บอย่างถูกวิธี ภายในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิทและไม่เสียหาย

#### การเก็บรักษา

จัดเก็บในบริเวณที่แห้ง และไม่โดนแสงแดดโดยตรง ในอุณหภูมิระหว่าง +5°C ถึง +40°C

#### ลักษณะของสินค้า/ สี

- ด้านบน : เคลือบด้วยอลูมิเนียมฟอยล์ เป็นสีอลูมิเนียม
- ด้านล่าง : เป็นกาวยางบิวทิลปิดด้วยฟิล์มที่ลอกออกได้

#### ข้อมูลผลิตภัณฑ์

LANKO 261 POWER SEAL TAPE

กันยายน 2023, Version 02.01

02051408000000091

ความหนา 1.0 มม. (รวมความหนาของแผ่นอลูมิเนียมฟอยล์)

## ข้อมูลทางเทคนิค

ค่ากำลังรับแรงดึง 124 (นิวตัน / 25 มม.)

อัตราการยืดตัวจนขาด 100%

ความแข็งแรงการยึดเกาะของพื้นผิว 30 (นิวตัน / 25 มม. ลอกที่มุม 180°)

อุณหภูมิการใช้งาน -30°C ถึง +90°C

ปฏิกิริยาต่อการลุกไหม้ E

## ข้อมูลการใช้งาน

อุณหภูมิแวดล้อม ต่ำสุด +0°C / สูงสุด +40°C  
ที่อุณหภูมิต่ำกว่า +5°C ต้องทำให้ตัวเทพกาวและพื้นผิวที่จะใช้ติดตั้งอุ่นขึ้น  
ก่อนการทำงานและขณะทำงานโดยใช้เครื่องเป่าลมร้อน

ความชื้นของพื้นผิว พื้นผิวจะต้องแห้งสนิท

## ข้อมูลพื้นฐานของผลิตภัณฑ์

ข้อมูลทางเทคนิคที่ได้แสดงในเอกสารนี้ได้มาจากการทดสอบในห้องทดลองการวัดค่าจากการใช้งานจริง อาจแตกต่างจากค่าที่ระบุโดยขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุม

## ข้อแนะนำเพิ่มเติม หรือข้อจำกัดในการใช้งาน

ไม่เหมาะสำหรับการปิดทับรอยต่อที่รับแรงดันน้ำ หากต้องการใช้ในการกันน้ำ ซึ่งต้องรับแรงดันน้ำ กรุณาติดต่อฝ่ายบริการทางเทคนิคของบริษัท ซิกา (ประเทศไทย) จำกัด กว้างบิลทิลมีความไวต่อสารทำละลาย กรุณาตรวจสอบว่าสามารถใช้ กว้างบิลทิลกับพื้นผิวที่ต้องการได้หรือไม่ ห้ามใช้แทนกาวหรืออุปกรณ์ยึดเพื่อติดตั้งแบบถาวร หรือใช้ในการใช้งานที่ต้องมีการรับน้ำหนักสำหรับพื้นผิวที่มีความพรุนน้ำ อาจแทรกซึมผ่านพื้นผิวได้ แผ่นเทพกาว LANKO 261 POWER SEAL TAPE ได้ หลีกเลี่ยงที่มีการสัมผัสโดยตรงกับวัสดุยาแนวและกาวยึดติด หรือต้องทำการทดสอบความเข้ากันได้ก่อนการใช้งานจริง

## ระบบนิเวศ สุขภาพและความปลอดภัย

การทำลายวัสดุต้องทำลายในระบบกำจัดขยะตามข้อบังคับท้องถิ่น สามารถตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพและความปลอดภัย รวมถึงรายละเอียด ข้อควรระวังต่างๆ เช่น คุณสมบัติทางกายภาพ ความเป็นพิษ และเรื่องสิ่งแวดล้อมได้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย

## ข้อแนะนำการใช้งาน

### การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวต้องแข็งแรง สะอาดแห้ง และปราศจากสิ่งสกปรกต่างๆ ทำความสะอาดขจัดคราบน้ำยาทาเบบ น้ำ ปูน สี สนิม และวัสดุที่หลุดร่อนอื่นๆ ด้วยเครื่องมือ หรือวิธีการที่เหมาะสม ทำความสะอาดพื้น ผิวโลหะ พลาสติก ฯลฯ ให้สะอาด โดยใช้สารทำละลาย (เช่น Sika®Cleaner-205) โดยทิ้งไว้ให้สารทำละลายระเหยหมดก่อนที่จะปิดเทป สำหรับพื้นผิวที่มีความพรุน (คอนกรีต ปูน ฉาบ และอื่นๆ) สามารถเพิ่มการยึดเกาะด้วยน้ำยารองพื้นประเภทบิวทิล (เช่น Primer 130) จากนั้นปล่อยให้ น้ำยารองพื้นแห้งก่อนอย่างน้อย 1 ชั่วโมง

### วิธีการใช้งาน/เครื่องมือ

ตัดเทปตามความยาวที่ต้องการ จากนั้นให้ลอกแผ่นฟิล์มออก และกดเทพกาวให้แน่นบนบริเวณบนพื้นผิวที่ต้องการ แล้วใช้ลูกกลิ้งที่เหมาะสมกดทับทุกแนวรอยต่อเทพกาว จะต้องซ้อนทับกันอย่างน้อย 50 มิลลิเมตร

## ข้อจำกัดในท้องถิ่น

ผลจากระเบียบข้อบังคับของแต่ละท้องถิ่น อาจส่งผลทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของผลิตภัณฑ์นี้แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ โปรดศึกษาเอกสารข้อมูลสินค้าของท้องถิ่น สำหรับคำอธิบายที่แน่นอนของด้านการประยุกต์ใช้

### ข้อมูลผลิตภัณฑ์

LANKO 261 POWER SEAL TAPE

กันยายน 2023, Version 02.01

020514080000000091

## ข้อมูลกฎหมาย

ข้อมูลที่ระบุในที่นี้และข้อเสนอแนะใดๆ เป็นข้อมูลที่ให้โดยอ้างอิงจากความรู้และประสบการณ์ปัจจุบันของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ Sika โดยจะต้องมีการจัดเก็บ ขนย้ายอย่างเหมาะสม และใช้งานภายใต้สภาวะปกติตามคำแนะนำของ Sika ซึ่งในการใช้งานจริงอาจมีความแตกต่างกันของวัสดุ พื้นผิว และสภาพแวดล้อมจริงที่หน้างานทาง Sika จึงไม่สามารถรับรองประสิทธิภาพหรือความเหมาะสมในการใช้งานให้ตรงตามวัตถุประสงค์บางประการได้และจะไม่มีการรับผิดชอบในทางกฎหมายใดๆ ต่อข้อมูลที่ให้ไว้วันนี้ หรือจากคำแนะนำที่ให้ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร หรือจากการให้คำปรึกษาใดๆ ผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์นี้จะต้องทำการทดสอบความเหมาะสมในการนำไปใช้งานตามวัตถุประสงค์ อีกทั้ง Sika ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ทั้งนี้การใช้งานผลิตภัณฑ์ของ Sika จะต้องไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สาม คำสั่งซื้อทั้งหมดอยู่ภายใต้เงื่อนไขการขายและการจัดส่งของ Sika ฉบับล่าสุด ผู้ใช้งานจะต้องอ้างอิงข้อมูลทางด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องของฉบับล่าสุด ซึ่ง Sika จะส่งเอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ดังกล่าวตามที่ผู้ใช้งานร้องขอ

### บริษัท ซิกา (ประเทศไทย) จำกัด

700/37 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี

ถ.บางนา-ตราด กม.57 ต.คลองตำหรุ

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

โทร : + 66 3810 9500

E-mail : sikathai@th.sika.com

www.sika.co.th



### ข้อมูลผลิตภัณฑ์

LANKO 261 POWER SEAL TAPE

กันยายน 2023, Version 02.01

020514080000000091