

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Sika® Primer-3 N

วัสดุทารองพื้นชนิดมีตัวทำละลายสำหรับพื้นผิวที่มีรูพรุนและโลหะ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

Sika® Primer-3 N เป็นวัสดุรองพื้นส่วนผสมเดียวชนิดมีตัวทำละลาย

การใช้งาน

Sika® Primer-3 N ใช้ทารองพื้นสำหรับพื้นผิวที่มีรูพรุน (เช่น คอนกรีต) และโลหะ ก่อนยิงกาวยาแนว Sikaflex®, SikaHyflex®, SikaBond® and Sikasil®

คุณลักษณะ/ คุณสมบัติ

- ใช้งานง่าย เพียงทาด้วยแปรง
- คุณสมบัติน้ำไม่ซึมผ่าน

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ส่วนประกอบหลักทางเคมี	อีพ็อกซี-เรซิน ส่วนประกอบเดียว
บรรจุภัณฑ์	1 ลิตร ต่อขวด, 4 ขวด ต่อกล่อง
อายุผลิตภัณฑ์	9 เดือน นับจากวันที่ผลิต หากจัดเก็บอย่างถูกวิธี ภายในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิท และไม่เสียหาย
การเก็บรักษา	ควรจัดเก็บในบริเวณที่แห้ง และไม่โดนแสงแดดโดยตรงที่อุณหภูมิระหว่าง +5°C และ +25°C
สี	สีใส
ความหนาแน่น	1.00 กก./ลิตร โดยประมาณ (ISO 2811-1)
ความหนืด	10 mPa*s โดยประมาณ (ISO 3219)

ข้อมูลการใช้งาน

ปริมาณการใช้	ปริมาณต่อลิตร	เมตรต่อลิตร
	บนพื้นผิวที่มีรูพรุน	5 ตารางเมตร
บนพื้นผิวที่ไม่มีรูพรุน	8 ตารางเมตร	400 เมตร
อุณหภูมิแวดล้อม	+5 °C ถึง +40 °C, ต่ำสุด 3 °C เหนือจุดน้ำค้าง	
อุณหภูมิของพื้นผิว	+5 °C ถึง +40 °C	

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Sika® Primer-3 N

มกราคม 2565, Version 01.01

020516010000000007

ข้อมูลพื้นฐานของผลิตภัณฑ์

ข้อมูลทางเทคนิคที่แสดงในเอกสารนี้ได้มาจากการทดสอบในห้องทดลองการวัดค่าจากการใช้งานจริง อาจแตกต่างจากค่าที่ระบุโดยขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุม

ข้อมูลเพิ่มเติม

- เอกสารข้อมูลความปลอดภัย
- อ้างอิงข้อมูลการใช้สารรองพื้น (Primer) ได้จากตาราง Sealing and Bonding
- เอกสารวิธีการยาแนวรอยต่อ
- คู่มือทางเทคนิคการยาแนวภายนอกอาคาร

ข้อแนะนำเพิ่มเติม หรือข้อจำกัดในการใช้งาน

- ต้องใช้ Sika® Primer-3 N ให้หมดภายใน 1 เดือน หลังจากเปิดฝาภาชนะ
- น้ำยารองพื้นที่เป็นเจลหรือแยกชั้นแล้วให้ทิ้ง
- สารรองพื้นเป็นตัวเร่งการยึดเกาะ ไม่สามารถใช้แทนการทำความสะอาดพื้นผิวที่ถูกต้อง และไม่ได้อัปปรุงความแข็งแรงของพื้นผิวอย่างมีนัยสำคัญ

ระบบนิเวศ สุขภาพและความปลอดภัย

การทำลายวัสดุต้องทำลายในระบบกำจัดขยะตามข้อบังคับท้องถิ่น สามารถตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพและความปลอดภัย รวมถึงรายละเอียด ข้อควรระวังต่างๆ เช่น คุณสมบัติทางกายภาพ ความเป็นพิษ และเรื่องสิ่งแวดล้อมได้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย

ข้อแนะนำการใช้งาน

การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวต้องสะอาดแห้ง เรียบและเป็นเนื้อเดียวกัน ปราศจากน้ำมัน จารบี ผุ่น และเศษหลุดลอก คราบปูนซีเมนต์ต้องขจัดออกให้หมดก่อน

วิธีการใช้งาน/เครื่องมือ

ทา Sika® Primer-3 N บนพื้นผิวด้วยแปรงหรือลูกกลิ้งที่สะอาด ควรทา Sika® Primer-3 N เพียงครั้งเดียว และปิดฝาภาชนะให้แน่นทันทีหลังการใช้งานแต่ละครั้ง

บริษัท ซิกา (ประเทศไทย) จำกัด
700/37 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี
ถ.บางนา-ตราด กม.57 ต.คลองห้าหมู่
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทร : + 66 3810 9500
E-mail : sikathai@th.sika.com
www.sika.co.th



ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Sika® Primer-3 N
มกราคม 2565, Version 01.01
020516010000000007

การทำความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์

ทำความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์การใช้งานทั้งหมดทันทีหลังใช้งาน หากวัสดุแข็งตัวแล้วจะขจัดออกด้วยเครื่องมือทางกลเท่านั้น

ข้อจำกัดในท้องถิ่น

ผลการเปรียบเทียบข้อบังคับของแต่ละท้องถิ่น อาจส่งผลทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของผลิตภัณฑ์นี้แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ โปรดศึกษาเอกสารข้อมูลสินค้าของท้องถิ่น สำหรับคำอธิบายที่แน่นอนของด้านการประยุกต์ใช้

ข้อมูลกฎหมาย

ข้อมูลที่ระบุในที่นี่และข้อเสนอแนะใดๆ เป็นข้อมูลที่ให้โดยอ้างอิงจากความรู้และประสบการณ์ปัจจุบันของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ Sika โดยจะต้องมีการจัดเก็บ ขนย้ายอย่างเหมาะสม และใช้งานภายใต้สภาวะปกติตามคำแนะนำของ Sika ซึ่งในการใช้งานจริงอาจมีความแตกต่างกันของวัสดุ พื้นผิว และสภาพแวดล้อมจริงที่หน้างานทาง Sika จึงไม่สามารถรับรองประสิทธิภาพหรือความเหมาะสมในการใช้งานให้ตรงตามวัตถุประสงค์บางประการได้และจะไม่มีการรับผิดชอบในทางกฎหมายใดๆ ต่อข้อมูลที่ให้ไว้ หรือจากคำแนะนำที่ให้ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร หรือจากการให้คำปรึกษาใดๆ ผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์นี้จะต้องทำการทดสอบความเหมาะสมในการนำไปใช้งานตามวัตถุประสงค์ อีกทั้ง Sika ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ทั้งนี้การใช้งานผลิตภัณฑ์ของ Sika จะต้องไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สาม คำสั่งซื้อทั้งหมดอยู่ภายใต้เงื่อนไขการขายและการจัดส่งของ Sika ฉบับล่าสุด ผู้ใช้งานจะต้องอ้างอิงข้อมูลทางด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องฉบับล่าสุด ซึ่ง Sika จะส่งเอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ดังกล่าวตามที่ผู้ใช้งานร้องขอ