

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Sarnacol®-808 TH

กาวยึดติดสำหรับแผ่นกันซึมหลังคา Sarnafil® G Felt

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

Sarnacol®-808 TH
กาวยางสังเคราะห์ที่มีส่วนผสมของคลอโรพรีน

การใช้งาน

Sarnacol®-808 TH เป็นวัสดุสำหรับยึดติดระหว่างด้านหลังของแผ่น Sarnafil® และพื้นผิวที่ต้องการ

คุณลักษณะ/ คุณสมบัติ

- ใช้ติดกับพื้นผิวที่มีความแข็งแรงและสะอาด
- พื้นผิวที่เหมาะสมคือ คอนกรีต ซีเมนต์ขัดหยาบ แผ่นเมทัลชีท แผ่นไม้อัด และแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ส่วนประกอบหลักทางเคมี	ยางคลอโรพรีน
บรรจุภัณฑ์	17 กิโลกรัม / ถัง
อายุผลิตภัณฑ์	12 เดือน นับจากวันที่ผลิต
การเก็บรักษา	จัดเก็บอย่างถูกวิธี ภายในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิทและไม่เสียหาย จัดเก็บในบริเวณที่แห้งและไม่โดนแสงแดดโดยตรง
สี	สีเหลืองอ่อนใส
ความหนาแน่น	20-27%
ความหนืด	3,700-4,300 CPS/30°C
ข้อมูลทางเทคนิค	
อุณหภูมิการใช้งาน	สูงกว่า 5°C
ข้อมูลการใช้งาน	
ปริมาณการใช้	0.4 - 0.6 กิโลกรัม / ตารางเมตร ขึ้นอยู่กับความขรุขระ และการดูดซึมของพื้นผิว

ข้อมูลพื้นฐานของผลิตภัณฑ์

ข้อมูลทางเทคนิคที่แสดงในเอกสารนี้ได้มาจากการทดสอบในห้องทดลองการวัดค่าจากการใช้งานจริง อาจแตกต่างจากค่าที่ระบุโดยขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุม

ระบบนิเวศ สุขภาพและความปลอดภัย

การทำลายวัสดุต้องทำลายในระบบกำจัดขยะตามข้อบังคับท้องถิ่น สามารถตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพและความปลอดภัย รวมถึงรายละเอียด ข้อควรระวังต่างๆ เช่น คุณสมบัติทางกายภาพ ความเป็นพิษ และเรื่องสิ่งแวดล้อมได้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย

ข้อแนะนำการใช้งาน

คุณภาพของพื้นผิว

พื้นผิวต้องมีความแข็งแรงและมีความสามารถในการยึดเกาะที่เพียงพอเพื่อดำเนินการติดตั้งจากลม

การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวต้องแข็งแรง แข็ง สะอาด ปราศจากชั้นสารที่เป็นอุปสรรคต่อการยึดเกาะ

การใช้งาน

- ทำชั้นโค้ดที่ 1 โดยอัตราการใช้ประมาณ 0.1 กิโลกรัม / ตารางเมตร ทำการปาดกาวด้วยเกรียง และรอประมาณ 30-60 นาที จนกระทั่งกาวขึ้นชั้นฟิล์มที่ผิวหน้า
- จัดตำแหน่งและวางแนวแผ่น Sarnafil®
- ทำชั้นโค้ดที่ 2 โดยอัตราการใช้กาวประมาณ 0.3 ถึง 0.5 กิโลกรัม / ตารางเมตร พิจารณาจากความขรุขระและการดูดซับของพื้นผิว ควรใช้ร่วมกับลูกกลิ้งเพื่อให้แน่ใจว่าความหนาของชั้นกาวสม่ำเสมอ และกระจายตัวเต็มพื้นที่ ควรระวังให้กาวไม่จับตัวกันเป็นก้อน
- คลี่แผ่น Sarnafil® Felt เพื่อติดกับกาวทันที ห้ามทาหรือติดตั้งกาวเป็นบริเวณกว้างมากเกินไป จนไม่สามารถปิดด้วยแผ่น Sarnafil® ได้ในเวลาไม่เกิน 15 นาที

การทำความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์

ทำความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์การใช้งานด้วยตัวทำละลาย เศษวัสดุที่แข็งแล้ว สามารถขัดออกด้วยเครื่องมือทางกลเท่านั้น

ข้อจำกัดในท้องถิ่น

ผลจากระเบียบข้อบังคับของแต่ละท้องถิ่น อาจส่งผลทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของผลิตภัณฑ์นี้แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ โปรดศึกษาเอกสารข้อมูลสินค้าของท้องถิ่น สำหรับคำอธิบายที่แน่นอนของด้านการประยุกต์ใช้

ข้อมูลกฎหมาย

ข้อมูลที่ระบุในที่นี่และข้อเสนอนี้ใดๆ เป็นข้อมูลที่ให้โดยอ้างอิงจากความรู้และประสบการณ์ปัจจุบันของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ Sika โดยจะต้องมีการจัดเก็บ ขนย้ายอย่างเหมาะสม และใช้งานภายใต้สภาวะปกติตามคำแนะนำของ Sika ซึ่งในการใช้งานจริงอาจมีความแตกต่างกันของวัสดุ พื้นผิว และสภาพแวดล้อมจริงที่หน้างานทาง Sika จึงไม่สามารถรับรองประสิทธิภาพหรือความเหมาะสมในการใช้งานให้ตรงตามวัตถุประสงค์บางประการได้และจะไม่มีการรับผิดชอบในทางกฎหมายใดๆ ต่อข้อมูลที่ให้ไว้แล้ว หรือจากคำแนะนำที่ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร หรือจากการให้คำปรึกษาใดๆ ผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์นี้จะต้องทำการทดสอบความเหมาะสมในการนำไปใช้งานตามวัตถุประสงค์ อีกทั้ง Sika ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ทั้งนี้การใช้งานผลิตภัณฑ์ของ Sika จะต้องไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สาม คำสั่งซื้อทั้งหมดอยู่ภายใต้เงื่อนไขการขายและการจัดส่งของ Sika ฉบับล่าสุด ผู้ใช้งานจะต้องอ้างอิงข้อมูลทางด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องฉบับล่าสุด ซึ่ง Sika จะส่งเอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ดังกล่าวตามที่ผู้ใช้งานร้องขอ

บริษัท ซิกา (ประเทศไทย) จำกัด

700/37 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี
ถ.บางนา-ตราด กม.57 ต.คลองตำหรุ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทร : + 66 3810 9500
E-mail : sikathai@th.sika.com
www.sika.co.th



ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Samacol®-808 TH
 ธันวาคม 2564, Version 01.01
 020945072000000035

Samacol-808TH-th-TT-(12-2021)-1-1-.pdf