



LANKO

BUILDING TRUST



ข้อมูลผลิตภัณฑ์

LANKO 311 PLASTICISER

น้ำยาผสมปูนฉาบ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

LANKO 311 PLASTICISER เป็นน้ำยาผสมปูนฉาบ ใช้สำหรับผสมปูนซีเมนต์ ทราย ใช้งานง่ายและใช้ได้ทันที น้ำยาจะช่วยเพิ่มการยึดเกาะ และการไหลลื่นของปูนซีเมนต์ ทราย ใช้งานก่ออิฐ ฉาบปูนให้ดียิ่งขึ้น

การใช้งาน

ผสม LANKO 311 PLASTICISER ลงในน้ำก่อนที่จะนำมาผสมกับ ปูนซีเมนต์และทราย เพื่อให้ได้มอร์ตาร์คุณภาพสูงสำหรับ

- ก่ออิฐ คอนกรีตบล็อก
- งานฉาบตกแต่งผิว

คุณลักษณะ/ คุณประโยชน์

- ช่วยเพิ่มความสามารถในการฉาบ
- ทำงานง่ายขึ้น และเกิดความสูญเสียน้อย
- ให้ค่ากำลังดีขึ้น
- เพิ่มการยึดเกาะสูงขึ้น
- ช่วยลดการแตกร้าวของปูนฉาบ

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ส่วนประกอบหลักทางเคมี	สารช่วยลดแรงดึงผิว
บรรจุภัณฑ์	5 ลิตร / แกลลอน, 20 ลิตร / แกลลอน, 200 ลิตร / ถัง
ลักษณะของสินค้า/ สี	ของเหลว สีน้ำตาล
อายุผลิตภัณฑ์	12 เดือน นับจากวันที่ผลิต หากจัดเก็บอย่างถูกวิธี ภายในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิทและไม่เสียหาย
การเก็บรักษา	จัดเก็บในบริเวณที่แห้ง ในอุณหภูมิระหว่าง +5°C ถึง +25°C หลีกเลี่ยงการโดนแสงแดดโดยตรง และความเย็นจัด
ความหนาแน่น	1.01 กก. / ลิตร
ค่าความเป็นกรด-ด่าง	~9.0 - 11.0
ร้อยละของปริมาณคลอไรด์โดยน้ำหนัก	< 0.1%
ปริมาณของโซเดียมที่สมมูลกัน	< 1.0%
อัตราการใช้	0.05 - 0.4% ของน้ำหนักปูนซีเมนต์ (50 - 400 ซีซี ต่อซีเมนต์ 100 กิโลกรัม)

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

LANKO 311 PLASTICISER

ธันวาคม 2020, Version 01.01

021890401000000001

ข้อมูลพื้นฐานของผลิตภัณฑ์

ข้อมูลทางเทคนิคที่ได้แสดงในเอกสารนี้ได้มาจากการทดสอบในห้องทดลองการวัดค่าจากการใช้งานจริง อาจแตกต่างจากค่าที่ระบุโดยขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุม

ข้อแนะนำเพิ่มเติม หรือข้อจำกัดในการใช้งาน

- หากผสมปูนทรายด้วยมือ อาจจะต้องเพิ่มปริมาณ LANKO 311 PLASTICISER ในขณะผสม
- ในกรณีที่ต้องการใหม่อร์ต้าสำหรับการก่ออิฐมีค่ากำลังสูงๆ ควรตรวจเช็คปริมาณฟองอากาศในมอร์ต้าอย่างสม่ำเสมอ

ระบบนิเวศ สุขภาพและความปลอดภัย

การทำลายวัสดุต้องทำลายในระบบกำจัดขยะตามข้อบังคับท้องถิ่น สามารถตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพและความปลอดภัย รวมถึงรายละเอียด ข้อควรระวังต่างๆ เช่น คุณสมบัติทางกายภาพ ความเป็นพิษ และเรื่องสิ่งแวดล้อมได้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย

ข้อแนะนำการใช้งาน

การผสม

ผสม LANKO 311 PLASTICISER ลงในน้ำสะอาด ก่อนผสมกับปูนซีเมนต์และทราย

ข้อจำกัดในท้องถิ่น

ผลจากระเบียบข้อบังคับของแต่ละท้องถิ่น อาจส่งผลทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของผลิตภัณฑ์นั้นแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ โปรดศึกษาเอกสารข้อมูลสินค้าของท้องถิ่น สำหรับคำอธิบายที่แน่นอนของด้านการประยุกต์ใช้

ข้อมูลกฎหมาย

ข้อมูลที่ระบุในที่นี้และข้อเสนอแนะใดๆ เป็นข้อมูลที่ให้โดยอ้างอิงจากความรู้และประสบการณ์ปัจจุบันของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ Sika โดยจะต้องมีการจัดเก็บ ขนย้ายอย่างเหมาะสม และใช้งานภายใต้สภาวะปกติตามคำแนะนำของ Sika ซึ่งในการใช้งานจริงอาจมีความแตกต่างกันของวัสดุ พื้นผิว และสภาพแวดล้อมจริงที่หน้างานทาง Sika จึงไม่สามารถรับรองประสิทธิภาพหรือความเหมาะสมในการใช้งานให้ตรงตามวัตถุประสงค์บางประการได้และจะไม่มีการรับผิดชอบในทางกฎหมายใดๆ ต่อข้อมูลที่ได้ให้ไว้ หรือจากคำแนะนำที่ให้ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร หรือจากการให้คำปรึกษาใดๆ ผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์นี้จะต้องทำการทดสอบความเหมาะสมในการนำไปใช้งานตามวัตถุประสงค์ อีกทั้ง Sika ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ทั้งนี้การใช้งานผลิตภัณฑ์ของ Sika จะต้องไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สาม คำสั่งซื้อทั้งหมดอยู่ภายใต้เงื่อนไขการขายและการจัดส่งของ Sika ฉบับล่าสุด ผู้ใช้งานจะต้องอ้างถึงข้อมูลทางด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องฉบับล่าสุด ซึ่ง Sika จะส่งเอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ดังกล่าวตามที่ผู้ใช้งานร้องขอ

บริษัท ซิกา (ประเทศไทย) จำกัด

700/37 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี

ถ.บางนา-ตราด กม.57 ต.คลองตำหรุ

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

โทร : + 66 3810 9500

E-mail : sikathai@th.sika.com

www.sika.co.th



ข้อมูลผลิตภัณฑ์

LANKO 311 PLASTICISER

ธันวาคม 2020, Version 01.01

021890401000000001