



LANKO

BUILDING TRUST



## ข้อมูลผลิตภัณฑ์

# LANKO LOFT WAX

แวกซ์เคลือบผนังสูตรน้ำ สไตลล์ออฟท์

### รายละเอียดผลิตภัณฑ์

LANKO LOFT WAX เป็นแวกซ์สูตรน้ำ ไม่มีส่วนผสมของสารระเหย

### การใช้งาน

LANKO LOFT WAX ใช้สำหรับเคลือบผนังภายในและภายนอก ใ้หมั้นเงาสวยงาม ปกป้องผิวจากคราบต่างๆ

### คุณลักษณะ/ คุณประโยชน์

- ไม่มีสารระเหย และไม่ติดไฟ
- ปลอดภัย ไร้กลิ่นเหม็น
- กันน้ำ
- ป้องกันคราบสกปรก
- สร้างความมั่นใจสวยงามให้กับผนัง

### ข้อมูลผลิตภัณฑ์

#### ส่วนประกอบหลักทางเคมี

เรซินสังเคราะห์ สารเติมเต็ม และสารผสมเพิ่ม

#### บรรจุภัณฑ์

5 กก. / กระป๋อง

#### ลักษณะของสินค้า/ สี

เนื้อครีมสีขาว

#### อายุผลิตภัณฑ์

12 เดือน นับจากวันที่ผลิต หากจัดเก็บอย่างถูกวิธี ภายในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิทและไม่เสียหาย

#### การเก็บรักษา

จัดเก็บในบริเวณที่แห้ง และไม่โดนแสงแดดโดยตรง

#### ค่าความเป็นกรด-ด่าง

8 - 10

### ข้อมูลการใช้งาน

#### ปริมาณการใช้

~50 - 70 ตร.ม. / LANKO LOFT WAX 5 กก.

#### อุณหภูมิแวดล้อม

5°C - 35°C

#### ข้อมูลผลิตภัณฑ์

LANKO LOFT WAX

ธันวาคม 2020, Version 01.01

02189010000000059

## ข้อมูลพื้นฐานของผลิตภัณฑ์

ข้อมูลทางเทคนิคที่ได้แสดงในเอกสารนี้ได้มาจากการทดสอบในห้องทดลองการวัดค่าจากการใช้งานจริง อาจแตกต่างจากค่าที่ระบุโดยขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุม

## ข้อแนะนำเพิ่มเติม หรือข้อจำกัดในการใช้งาน

- อุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการทำงาน 5°C - 35°C
- ห้ามทำงานบนพื้นผิวที่ร้อนจัด ควรลดอุณหภูมิบนพื้นผิว ด้วยการใช้น้ำ ชูบน้ำ หรือพองน้ำหมาดเพื่อลดอุณหภูมิ
- ไม่เหมาะสำหรับใช้งานกับโครงสร้างที่แตกร้าว ซึ่งอาจขยายตัวได้
- ปกป้องพื้นผิวหลังทำงานอย่างน้อย 24 ชั่วโมง เพื่อป้องกัน ฝนตกหรือแสงแดดที่ร้อนจัด
- พื้นผิวควรปราศจากฝุ่นก่อนปาดแว็กซ์ลงบนพื้นผิว
- ห้ามใช้งานบนพื้นผิวโดยเด็ดขาด

## ระบบนิเวศ สุขภาพและความปลอดภัย

การทำลายวัสดุต้องทำลายในระบบกำจัดขยะตามข้อบังคับท้องถิ่น สามารถตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพและความปลอดภัย รวมถึงรายละเอียด ข้อควรระวังต่างๆ เช่น คุณสมบัติทางกายภาพ ความเป็นพิษ และเรื่องสิ่งแวดล้อมได้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย

## ข้อแนะนำการใช้งาน

### คุณภาพของพื้นผิว/การเตรียมพื้นผิวก่อนทำงาน

- ฉาบปูน LANKO LOFT ให้ได้ความหนาและพื้นผิวที่ต้องการ โดยทิ้งระยะเวลาให้แห้งระหว่างชั้น 30 - 45 นาที
- สามารถใช้กระดาษทรายเบอร์ 380 เพื่อขัดแต่งได้

### การผสม

LANKO LOFT WAX เป็นผลิตภัณฑ์พร้อมใช้งาน ไม่ต้องผสมน้ำหรือสารเคมีใดๆ เพิ่ม

### การใช้งาน

ปาด LANKO LOFT WAX ลงบนพื้นผิวที่ฉาบด้วย ปูน LANKO LOFT ใว้เรียบร้อยแล้ว พื้นผิวต้องแห้ง สะอาด ปราศจากฝุ่น (2 - 4 ชั่วโมง หลังจากใช้งาน ปูน LANKO LOFT โดยขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ปาดแว็กซ์ 2 รอบ เพื่อกันน้ำ และให้ผิวที่เงางาม (รอ 30 นาที ระหว่างชั้น)

### บริษัท ซิกา (ประเทศไทย) จำกัด

700/37 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี

ถ.บางนา-ตราด กม.57 ต.คลองตำหรุ

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

โทร : + 66 3810 9500

E-mail : sikathai@th.sika.com

www.sika.co.th



### ข้อมูลผลิตภัณฑ์

LANKO LOFT WAX

ธันวาคม 2020, Version 01.01

02189010000000059

## ข้อจำกัดในท้องถิ่น

ผลจากระเบียบข้อบังคับของแต่ละท้องถิ่น อาจส่งผลทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของผลิตภัณฑ์นี้แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ โปรดศึกษาเอกสารข้อมูลสินค้าของท้องถิ่น สำหรับคำอธิบายที่แน่นอนของด้านการประยุกต์ใช้

## ข้อมูลกฎหมาย

ข้อมูลที่ระบุในที่นี่และข้อเสนอนั้นๆ เป็นข้อมูลที่ให้โดยอ้างอิงจากความรู้และประสบการณ์ปัจจุบันของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ Sika โดยจะต้องมีการจัดเก็บ ขนย้ายอย่างเหมาะสม และใช้งานภายใต้สภาวะปกติตามคำแนะนำของ Sika ซึ่งในการใช้งานจริงอาจมีความแตกต่างกันของวัสดุ พื้นผิว และสภาพแวดล้อมจริงที่หน้างานทาง Sika จึงไม่สามารถรับรองประสิทธิภาพหรือความเหมาะสมในการใช้งานให้ตรงตามวัตถุประสงค์บางประการได้และจะไม่มีการรับผิดชอบในทางกฎหมายใดๆ ต่อข้อมูลที่ให้ไว้แล้ว หรือจากคำแนะนำที่ให้ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร หรือจากการให้คำปรึกษาใดๆ ผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์นี้จะต้องทำการทดสอบความเหมาะสมในการนำไปใช้งานตามวัตถุประสงค์ อีกทั้ง Sika ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ทั้งนี้การใช้งานผลิตภัณฑ์ของ Sika จะต้องไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สาม คำสั่งซื้อทั้งหมดอยู่ภายใต้เงื่อนไขการขายและการจัดส่งของ Sika ฉบับล่าสุด ผู้ใช้งานจะต้องอ้างอิงข้อมูลทางด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องฉบับล่าสุด ซึ่ง Sika จะส่งเอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ดังกล่าวตามที่ผู้ใช้งานร้องขอ